



SHACMOTO

X5000D 6x4 Flat Roof Rigid



▼ X5000D 6x4 Flat Roof Rigid MT



SHACMOTO

7,550	طول (میلیمتر)	ابعاد و اندازه‌ها
2,550	عرض (میلیمتر)	
3,270±30	ارتفاع (میلیمتر)	
3,775+1,400	فاصله محوری (میلیمتر)	
1,525	فاصله محور جلو تا ابتدای خودرو (میلیمتر)	
850	فاصله محور عقب تا انتهای خودرو (میلیمتر)	
10,600	وزن خالص (کیلوگرم)	وزن
90	حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت)	عملکرد
30%	حداکثر توان بالاروی از شیب (درصد)	
مشخصات تجهیزات اصلی		
ISM450E5 (450HP)	مدل	موتور
450/1900	توان (hp/rpm)	
2,129 / 1100 - 1300	حداکثر گشتاور (N.m/rpm)	
6 سیلندر خطی، دارای توربوشارژر، سیستم کنترل الکترونیکی، SCR	نوع	
10.8	حجم موتور (لیتر)	کلاچ
φ430	قطر	
تک صفحه، فنر دیافراگمی	نوع	
FAST MT (دستی)	مدل	گیربکس
12JSDX220TA+QH50 PTO	نوع	
0.78-12.1	نسبت سرعت	
2200	حداکثر گشتاور (N.m)	
12دنده جلو + 2 دنده عقب	تعداد دنده	
8mm+7mm	ضخامت	شاسی
9.5T HANDE brand	نوع	محور جلو
4.266T HANDE، تک محور محرک کاهشی با ترمز دیسکی. نسبت سرعت 4.266	نوع	محور عقب
سیستم تعلیق فنر شمشی چندلایه با کمک فنر تلسکوپی (پارابولیک)	تعلیق جلو	سیستم تعلیق
سیستم تعلیق فنر شمشی چندلایه با کمک فنر تلسکوپی (میلۀ تعادل عقب)	تعلیق عقب	
فرمان برقی توپی چرخشی یکپارچه	نوع	فرمان
ترمز جلو دیسکی / ترمز عقب کاسه‌ای	ترمز چرخ	سیستم ترمز
سیستم AEBS، سیستم ESC، ریتارد 5مرحلۀ ای FAST FHB400، سیستم ترمز موتور CUMMINS JACOB	ترمز کمکی	
مشخصات تجهیزات استاندارد		
SHACMAN X5000D سقف کوتاه دارای یک تخت خواب	نوع	سایر موارد
کابین تعلیق هیدرولیک/فرمان چند منظوره (با سیستم کروزر کنترل)، شیشه بالابر برقی، مرکزی (با ریموت کنترل)، سیستم تعلیق بادی صندلی راننده با سیستم گرمکن برقی، سیستم هشدار کمربند ایمنی راننده راننده، گرمایش برقی آینه دید عقب، چراغ روز LED، چراغ جلو خودکار، هشدار کمربند ایمنی سرنشین ، پرده، مخزن هوا فشرده آلومینیومی، سیستم مدیریت خودرو، مولتی مدیا، سیستم LDWS، دوربین 360 درجه با قابلیت دید نقطه کور، سیستم کنترل فشار باد لاستیک، بخاری درجا.	تجهیزات	
400 لیتر (آلومینیومی)	ظرفیت (لیتر)	مخزن سوخت
315/80R22.5 و 12.00 R24	نوع	لاستیک
24V/180Ah*2 (Free maintenance)	باتری	سیستم برقی